

▶ 47" 超窄边框拼接监视器

PV-47D



LED



▶ 特点

- 超窄边框设计，拼接后边框宽度仅 **4.9mm**
- **LED** 背光技术，**1920 x 1080** 全高清分辨率
- 屏幕亮度为 **500 cd/m²**
- 采用品质优良的面板，提升稳定性与使用寿命
- **Anti-Burn-in™** 防灼伤技术
- **AIP** 先进影像处理引擎：**3D** 梳状滤波器/逐行扫描
- 丰富的输入装置：**VGA, DVI, Component, HDMI, S-Video**, 复合信号
- **BNC** 及 **DVI** 讯号环通
- **RS-232** 远程操控
- 配备内部冷却风扇，发挥降温功能，让监视器保持在最佳状态
- 优越的功耗表现
- 可靠的电源设计
- 耐用的金属外壳

▶ 参数

屏幕	屏幕类型	LED-Backlit TFT LCD
	屏幕尺寸	46.96"
	最大分辨率	1920 x 1080
	像素点距	0.5415(水平) x 0.5415(垂直) mm
	亮度	500 cd/m ² (典型值)
	对比度	1,400 : 1 (典型值)
	可视角度(水平/垂直)	178°/178°
	显示颜色	10.7 亿
	响应时间(GTG)	6 ms (灰对灰)
频率(水平/垂直)	水平频率	30 kHz – 75 kHz
	垂直频率	50 Hz – 75 Hz
输入	VGA	15-针 D-Sub
	DVI	24-针 DVI-D
	S-Video	BNC
	Component (YPbPr)	BNC
	HDMI	HDMI
	复合信号	BNC x 4
输出	DVI	24-针 DVI-D
	复合信号	BNC
USB	USB	USB x 2
外部控制	RS-232C 进/出	9-针 D-Sub
声音	声音输入	1 x PC 立体声输入 (音频插孔 3.5 Ø)
		1 x 立体声输入 (RCA)
	声音输出	1 x 立体声输出 (RCA)
电源	AC-DC 适配器	内部
	电源	100 – 240V, 50 – 60Hz
	功耗	<200W (开启) <1W (待机)
工作条件	温度	5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
	湿度	10%~90% (无凝结状态)
储存条件	温度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	湿度	10%~90% (无凝结状态)
安装	壁挂规格	600 x (94 + 192 + 94) mm
尺寸	不含底座	1045.1 x 590.2 x 117.2 mm (41.1" x 23.2" x 4.6")
	包装尺寸	1212 x 735 x 280 mm
	(W x H x D)	(47.7" x 28.9" x 11.0")
产品重量	不含底座	25.3 kg (55.7 lbs)
	包装	37.5 kg (82.5 lbs)
安规认证	认证和符合性	CCC, CEL
附件	提供选配	电源线, 使用手册, 遥控器和电池

所有规格如有变更，恕不事先通知。